

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R740 PowerEdge R740 (ДЕЛЛ) (PowerEdge R740)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание PowerEdge R740

Характеристики товара

Фото PowerEdge R740

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R740 PowerEdge R740 (ДЕЛЛ)

2x4114 8x16GB 2RRD x18 1x1TB 7.2K 3.5" SATA 1x1TB 7.2K 3.5" SATA H730p mc iD9En 5720 QP 2x1100W

Сервер представляет собой высокопроизводительную платформу для эффективного развертывания средств виртуализации, сочетающий в себе высочайшую производительность и низкое энергопотребление.

- **Предупреждение:**

Для задействования всех возможностей устройства может понадобиться дополнительное оборудование.
Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.

- Артикул производителя (Part Number)

210-AKZR-128

- Линейка

Dell PowerEdge R740

- Тип сервера

Одноплатформенный

- Максимальное количество платформ

1 шт

- **Установленные процессоры**

- Количество установленных процессоров

2

- Максимально допустимое количество процессоров

2

- Модельный ряд

Intel Xeon Silver

- Модель

4114

- Частота

2.2 ГГц

- Количество ядер

10

- Процессорных потоков

20

- Техпроцесс

14 нм

- Max Turbo frequency

3 ГГц

- L1 кэш

640 КБ

- L2 кэш

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

10 МБ

- L3 кэш

13.75 МБ

- TDP, не более

85 Вт

- Охлаждение

Воздушное

- Подробнее

[Intel Xeon Silver 4114](#)

- **Материнская плата**

- Количество материнских плат

1

- Форм-фактор

Нестандартный

- Чипсет

Intel C621

- Сокет

LGA3647

- Поддержка PCI Express 3.0

Есть

- Частота системной шины

100 МГц

- Наличие слота под райзер-карту

Есть

- Аудиокарта

Отсутствует

- Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)

Есть

- **Оперативная память**

- Тип установленной памяти

RDIMM DDR4

- Тип поддерживаемой памяти

RDIMM DDR4

- Количество слотов оперативной памяти

24

- Поддержка ECC

Есть

- Максимальная частота

2400 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Частота
2400 МГц
- Минимальная частота
2133 МГц
- Установленный объем
128 ГБ
- Количество занятых слотов
8
- Максимальный объем
3 ТБ
- **Жесткий диск**
- Форм-фактор
3,5"
- Наличие HDD в поставляемой конфигурации
Есть
- Количество HDD
2 шт
- Интерфейс HDD
SATA
- Общий объем HDD
2000 ГБ
- Скорость вращения HDD
7200 об/мин
- Максимальное кол-во жестких дисков
18 шт
- **Характеристики RAID массивов**
- Тип контроллера
PERC H730p
- Поддерживаемые уровни RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Поддерживаемые дисковые интерфейсы
SAS/SATA
- Число портов
8 шт
- **Графический адаптер**
- Чипсет интегрированного графического адаптера
Matrox G200
- Объем видеопамати

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

16 МБ

• Корпус

- Модель
Dell PowerEdge R740
- Форм-фактор
Rack Mount
- Количество юнитов
2 U
- Количество внешних отсеков 3.5"
14 шт
- Количество внутренних отсеков 3.5"
4 шт
- Горячая замена жесткого диска
Есть
- Блок питания в комплекте
Есть
- Количество блоков питания в поставке
2 шт
- Мощность блока питания
1100 Вт
- Максимальное количество блоков питания
2 шт
- Горячая замена блока питания
Есть
- Кнопки на передней панели
Power
- Индикация
Status LED indicators, System health and system ID indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator
- Цвет
Черный
- Габариты
434 x 86.8 x 715.5 мм

• Разъемы на передней панели

- Наличие разъемов на передней панели
Есть
- USB 2.0
2 шт
- iDRAC Direct USB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

1 шт

- D-Sub

1 шт

• Разъемы на задней панели

- Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)

2 шт

- COM (serial, DB9, RS232)

1 шт

- Количество сетевых интерфейсов

4 шт

- Тип сетевых интерфейсов

LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

- D-Sub

1 шт

• Программное обеспечение

- Операционная система

Не установлена

- Поддерживаемые ОС

Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi

• Эксплуатационные характеристики

- Температура эксплуатации

от 10°C до 35°C

- Температура хранения

от -40°C до 60°C

- Влажность при эксплуатации

от 8% до 90% (без конденсата)

- Влажность при хранении

от 5% до 95% (без конденсата)

• Другие характеристики

- Вес нетто

15.2 кг

• Ссылки

- Ссылка на описание на сайте производителя

www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R740 PowerEdge R740 (ДЕЛЛ)

Объем видеопамяти	16 МБ
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Status LED indicators, System health and system ID indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество внешних отсеков 3.5"	14 шт
Модель	Dell PowerEdge R740
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит, с (RJ-45)
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	18 шт
Интерфейс HDD	SATA
Максимальный объем	3 ТБ
Минимальная частота	2133 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальная частота	2400 МГц
Количество слотов оперативной памяти	24
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Аудиокарта	Отсутствует
L3 кэш	13.75 МБ
Количество внутренних отсеков 3.5"	4 шт
Число портов	8 шт
Тип поддерживаемой памяти	RDIMM DDR4
Скорость вращения HDD	7200 об, мин
Общий объем HDD	2000 ГБ
Количество HDD	2 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H730p
Количество занятых слотов	8
Наличие слота под райзер-карту	Есть
L2 кэш	10 МБ
L1 кэш	640 КБ
Max Turbo frequency	3 ГГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	20
Количество ядер	10
Частота	2400 МГц
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Операционная система	Не установлена
Линейка	Dell PowerEdge R740
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	128 ГБ
Тип установленной памяти	RDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество установленных процессоров	2
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Количество блоков питания в поставке	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Вес нетто	15.2 кг
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	434 x 86.8 x 715.5 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	210-AKZR-128
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA3647
Чипсет	Intel C621
Подробнее	Intel Xeon Silver 4114
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	85 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Модельный ряд	Intel Xeon Silver
Максимальное количество платформ	1 шт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS, SATA
Поддержка ECC	Есть
Мощность блока питания	1100 Вт
Количество юнитов	2 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	4 шт
USB 2.0	2 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R740 PowerEdge R740 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>